



Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-05, 12.8W/m·K, -40 - 250°C, 1g

STEJAR

★★★★★(0)

SKU: VP-WVR-DF-120-20-05

Principales características:

- Conductividad térmica:12.8W/m·K
- Intervalo de temperatura:-40 - 250°C
- Peso:1g

Descripción

El Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-05 es un producto diseñado para aplicaciones que requieren una gestión eficiente del calor. Este parche térmico tiene unas dimensiones de 120 mm de ancho, 20 mm de profundidad y 0.5 mm de altura, lo que lo hace adecuado para diversas configuraciones. Con un peso de solo 1 g, es ligero y fácil de manejar.

El rango de temperatura operativa de este parche se extiende desde -40°C hasta 250°C, lo que permite su uso en una amplia variedad de entornos y condiciones. La conductividad térmica del producto es de 12.8 W/m·K, lo que garantiza una transferencia de calor efectiva.

El empaque del Stejar Parche Térmico consiste en una bolsa de polietileno con un orificio para colgar, facilitando su almacenamiento y exhibición. Cada paquete contiene una pieza, lo que permite una adquisición sencilla y directa del producto.

Este parche térmico es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura y una eficiente disipación del calor.

Especificaciones

EMPAQUETADO DE DATOS

Tipo de empaque	Bolsa de polietileno con orificio para colgar
-----------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Altura	0.5 mm
Profundidad	20 mm

Peso	1g
Ancho	120 mm

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Parche Térmico
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 250°C
Conductividad térmica	12.8W/m·K

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 Pieza
----------------------	---------