



Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-10, 12.8W/m·K, -40 - 250°C, 2g

STEJAR

★★★★★(0)

SKU: VP-WVR-DF-120-20-10

Principales características:

- Conductividad térmica:12.8W/m·K
- Intervalo de temperatura:-40 - 250°C
- Peso:2g

Descripción

El Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-10 es un producto diseñado para aplicaciones que requieren una eficiente gestión del calor. Con una conductividad térmica de 12.8 W/m·K, este parche permite una transferencia de calor efectiva en diversas condiciones. Su rango de temperatura operativa abarca desde -40 hasta 250°C, lo que lo hace adecuado para un amplio espectro de entornos y usos.

El parche tiene unas dimensiones de 120 mm de ancho, 20 mm de profundidad y 1 mm de altura, lo que facilita su integración en diferentes dispositivos y sistemas. Se presenta en un empaque de bolsa de polietileno con un orificio para colgar, lo que permite un almacenamiento y exhibición prácticos. Cada paquete contiene una pieza, con un peso total de 2 g, lo que contribuye a su ligereza y facilidad de manejo.

Este tipo de parche térmico es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones extremas.

Especificaciones

EMPAQUETADO DE DATOS	
Tipo de empaque	Bolsa de polietileno con orificio para colgar
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	1 mm
Profundidad	20 mm

Peso	2g
Ancho	120 mm

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Parche Térmico
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 250°C
Conductividad térmica	12.8W/m·K

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 Pieza
----------------------	---------