



Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-30, 12.8W/m·K, -40 - 250°C, 3g

STEJAR

★★★★★(0)

SKU: VP-WVR-DF-120-20-30

Principales características:

- Conductividad térmica:12.8W/m·K
- Intervalo de temperatura:-40 - 250°C
- Peso:3g

Descripción

El Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-120-20-30 es un producto diseñado para aplicaciones que requieren una eficiente gestión del calor. Con un ancho de 120 mm y una altura de 3 mm, este parche térmico se presenta en un formato compacto y ligero, con un peso de solo 3 g.

Este parche opera en un amplio intervalo de temperatura que va desde -40 hasta 250°C, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales y aplicaciones industriales. La conductividad térmica del producto es de 12.8 W/m·K, lo que garantiza una excelente transferencia de calor.

El empaque del Stejar Parche Térmico consiste en una bolsa de polietileno que incluye un orificio para colgar, facilitando su almacenamiento y exhibición. Cada paquete contiene una pieza, lo que permite una fácil adquisición y uso en proyectos específicos.

Con unas dimensiones de profundidad de 20 mm, este parche térmico se adapta a diferentes necesidades y configuraciones, ofreciendo una solución práctica y eficiente para la gestión térmica en dispositivos electrónicos y otros usos industriales.

Especificaciones

EMPAQUETADO DE DATOS	
Tipo de empaque	Bolsa de polietileno con orificio para colgar
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	3 mm

Profundidad	20 mm
Peso	3g
Ancho	120 mm

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Parche Térmico
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 250°C
Conductividad térmica	12.8W/m·K

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 Pieza
----------------------	---------