



Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-95-45-05, 12.8W/m·K, -40 - 250°C, 1g

STEJAR

★★★★★(0)

SKU: VP-WVR-DF-95-45-05

Principales características:

- Conductividad térmica: 12.8W/m·K
- Intervalo de temperatura: -40 - 250°C
- Peso: 1g



Descripción

El Stejar Parche Térmico VP-WVR-DF-95-45-05 es un producto diseñado para aplicaciones que requieren una eficiente transferencia de calor. Con una conductividad térmica de 12.8 W/m·K, este parche térmico se destaca por su capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas, desde -40 hasta 250°C.

Las dimensiones del parche son 95 mm de ancho, 0.5 mm de altura y 45 mm de profundidad, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones en el ámbito electrónico. Su peso es de tan solo 1 g, lo que facilita su manipulación e instalación.

El producto se presenta en un empaque de bolsa de polietileno con un orificio para colgar, lo que permite una fácil exhibición y almacenamiento. Cada paquete contiene una pieza, lo que proporciona una opción conveniente para quienes requieren un solo parche térmico para su proyecto o reparación.

Este parche térmico es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y confiable en la gestión del calor en dispositivos electrónicos.

Especificaciones

EMPAQUETADO DE DATOS

Tipo de empaque

Bolsa de polietileno con orificio para colgar

PESO Y DIMENSIONES

Altura	0.5 mm
Profundidad	45 mm
Peso	1g
Ancho	9.5cm

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Parche Térmico
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 250°C
Conductividad térmica	12.8W/m·K

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 Pieza
----------------------	---------