



Stejar Parche térmico VP-WVR-DF-95-45-20, 12.8W/m·K, -40 - 250°C, 1g

STEJAR

★★★★★(0)

SKU: VP-WVR-DF-95-45-20

Principales características:

- Conductividad térmica:12.8W/m·K
- Intervalo de temperatura:-40 - 250°C
- Peso:1g

Descripción

El Stejar Parche Térmico es un producto diseñado para aplicaciones que requieren una eficiente transferencia de calor. Este parche térmico tiene una conductividad térmica de 12.8 W/m·K, lo que permite una óptima conducción del calor. Su rango de temperatura operativa se extiende desde -40 hasta 250°C, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales.

El parche tiene un peso de 1g y unas dimensiones de 95 mm de ancho, 45 mm de profundidad y 2 mm de altura, lo que facilita su integración en diferentes dispositivos y sistemas. Se presenta en un empaque de bolsa de polietileno con un orificio para colgar, lo que permite un almacenamiento y manejo sencillo.

Este producto se ofrece en una cantidad de 1 pieza por paquete, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes requieren un parche térmico de calidad.

Especificaciones

EMPAQUETADO DE DATOS	
Tipo de empaque	Bolsa de polietileno con orificio para colgar
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	2 mm
Profundidad	45 mm
Peso	1g
Ancho	9.5cm

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Parche Térmico
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 250°C
Conductividad térmica	12.8W/m·K

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 Pieza
----------------------	---------